คำสั่ง	`mkdir`
คำอ่าน	เอ็ม เค ดี ไอ อาร์ (ตัวพิมพ์เล็ก)
หน้าที่	สร้างไดเรกทอรี่ใหม่
รูปแบบคำสั่ง	`mkdir` [ชื่อไดเรกทอรี่ที่ต้องการสร้างขึ้นใหม่]

ตัวอย่าง

- `mkdir NewFolder`
  หมายถึงสร้างไดเรกทอรี่ใหม่ NewFolder

  จากภาพตัวอย่าง แสดงรายชื่อไฟล์และไดเรกทอรี่ก่อนสร้างไดเรกทอรี่ จึงสร้าง NewFolder แล้วแสดงให้เห็นว่ามีไดเรกทอรี่ชื่อว่า NewFolder ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

```
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes   Public         Scratch    Videos
Documents  Music      Pictures  python_games   Templates
pi@raspberrypi:~ $ mkdir NewFolder
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes    Pictures  python_games  Templates
Documents  Music      NewFolder  Public    Scratch       Videos
pi@raspberrypi:~ $
```

คำสั่ง	`rmdir`
คำอ่าน	อาร์ เอ็ม ดี ไอ อาร์ (ตัวพิมพ์เล็ก)
หน้าที่	สร้างไดเรกทอรี่ใหม่
รูปแบบคำสั่ง	`rmdir` [ชื่อไดเรกทอรี่ที่ต้องการลบ]

ตัวอย่าง

- `rmdir NewFolder`

  หมายถึงลบไดเรกทอรี่ NewFolder แต่จะลบเมื่อไม่มีไฟล์อยู่ข้างในแล้วเท่านั้นจึงจะลบได้สำเร็จ

```
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes    Pictures  python_games  Templates
Documents  Music      NewFolder  Public    Scratch       Videos
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ rmdir NewFolder
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes   Public        Scratch    Videos
Documents  Music      Pictures  python_games  Templates
pi@raspberrypi:~ $
```

ผู้ใช้สามารถหาเอกสารอื่นที่เกี่ยวกับคำสั่งของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) มาอ่านประกอบเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นได้